



*L'ardoise,
naturellement.*

SAMACA
47

SAMACA 47 provient du site de Rozadais (Ourense, Espagne), exploité depuis 1985 et reconnu pour la qualité de ses réserves ainsi que pour sa longue expérience dans l'extraction de l'ardoise naturelle.

Il s'agit d'une ardoise noire à surface lisse, caractérisée par de fines couches laminées et des inclusions métalliques non oxydables. Elle se distingue par sa régularité et son degré de fissilité très élevé, permettant une découpe précise et une excellente adaptabilité à différentes applications.

SAMACA 47 est reconnu pour sa qualité, sa régularité et sa polyvalence. Sa teinte noire permet une intégration harmonieuse dans les régions où l'ardoise est traditionnellement utilisée, en parfaite cohérence avec le bâti existant. Elle est particulièrement appréciée pour son degré de fissilité très élevé, qui permet une découpe précise, ainsi que pour sa grande adaptabilité à différents types de projets, en construction neuve comme en rénovation.

SAMACA 47 est conforme à l'ensemble des exigences du marquage CE et répond aux réglementations ATG et NF, ainsi qu'à toutes les exigences applicables aux matériaux de construction.





À la pointe de l'industrie depuis plus de 50 ans.
Une gamme d'ardoises naturelles adaptée à tous les besoins.

SAMACA
47

FORMATS



Rectangulaire



Ronde

40X25 35x22 27X18

40X22 32X22

40X20 30X20

*Autres formats et épaisseurs disponibles sur demande.

QUALITÉS

PREMIÈRE: Sélection haut de gamme répondant à des critères stricts en matière de tolérances, d'épaisseur et de planéité. Elle offre une excellente régularité et facilite la pose sur chantier, garantissant un résultat fiable et pleinement conforme aux normes en vigueur.

STD : Production conforme aux normes actuelles, avec des critères de sélection plus souples que la qualité Prime. Elle peut présenter une plus grande variabilité naturelle ; un tri soigneux sur chantier est donc recommandé afin d'assurer une pose optimale.

NATUR : Sélection qui optimise l'exploitation naturelle de l'ardoise, offrant une solution économique sans compromettre le respect des normes. Elle présente une plus grande variabilité dans ses caractéristiques, ce qui permet de s'adapter à différents styles de pose.

HEAVY : Ardoise d'épaisseur et de poids supérieurs, apportant une présence et une robustesse accrues en toiture. Adaptée à des applications spécifiques ou à des exigences constructives particulières.

Remarque : quelle que soit la qualité sélectionnée, la classification de l'ardoise avant sa mise en œuvre reste une exigence conformément aux normes applicables.

CARACTÉRISTIQUES

Valeurs(1)

Absorption d'eau	W1
Cycle thermique	T1
Exposition au SO ₂	S1
Teneur en carbonates	0,5%
Teneur en carbone non carbonaté	0,6%
Résistance à la flexion – Transversale	
- Transversale	42 Mpa
- Longitudinale	47 Mpa
Réaction au feu	Classe A1
Émission de substances dangereuses	Aucune*

*Aucune valeur déclarée n'est requise pour les produits de toiture et de bardage.



PIZARRAS SAMACA, S.A.U.

El Trigal – Crta. OU122, Km 7.
32337 – Carballeda de Valdeorras,
Ourense. España

Tel. +34 988 335 555
Fax+34 988 335 500
samaca@samaca.com

www.samaca.com